

Typeomschrijving



Lijkt op de afbeelding, maar kan speciale uitrustingen bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald

Voertuig standaardgegevens

Typeomschrijving	TGS 32.400 8X4 BB
Basisvoertuig- nummer	L49SSA05
Emissienorm	EURO6D
Voertuigtype	Chassis voor betonmixer
Cabine	M cabine
Wielbasis	3205 mm
Achteroverbouw	1250 mm
Besturing	Links

Toegestane gewichten

	NATZU	TECHN	TECH+
Totaalgewicht	32000 Kg	34000 Kg	34000 Kg
Toegestaan GCW	0 Kg	0 Kg	0 Kg
Vooras	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg
2e vooras	7500 Kg	7500 Kg	7500 Kg
Achteras	10500 Kg	10500 Kg	10500 Kg
2e Achteras	10500 Kg	10500 Kg	10500 Kg



Legenda

NATZU : Nationale toegelaten gewichten

TECHN : Toegelaten gewichten Technisch

TECH+ : Toegelaten gewichten Technisch incl. belasting voor speciale toepassingen

Configuratie voor: TGS 32.400 8X4 BB / L49SSA05

Erläuterung: ■ = Ausstattung

Pakketten	<ul style="list-style-type: none"> ■ MAN Media Pakket Navigatie (350JM)
Motor, koeling en koppeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Motor D1556LF07 - 400 pk / 294 KW EURO6 SCR - 1800 Nm C-R OBD-D (018F7) ■ Water- en intercooling tot 35°C omgevingstemperatuur (027AN) ■ Ventilator met visco koppeling (116AE) ■ Plaat onder carter tegen opwaaien stof (118AC) ■ Korte lagerbasis (alleen motor) (118EK) ■ Elektronisch geregelde inspuiting (EDC) (118MA) ■ Motorinzet in landen met gematigde temperaturen (118TG) ■ Brandstoffilter voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 (124AI) ■ Brandstofvoorfilter (olie-/waterafscheider) met mengventiel en watersensor (124AW) ■ Aansluiting voor externe toerentalregeling (ZDR) (203EK) ■ KSM met opbouwfunctionaliteit (203ER) ■ 1-cyl.-compressor 360 cc met besparingssysteem (205CL) ■ EVBec geregelde motorrem (208AL) ■ Zonder vlamstartinstallatie (210XX) ■ Enkelvoudige plaatkoppeling DBE 430 (211FD) ■ Steenslagscherm voor radiator (280EU) ■ Snelheidsbegrenzer elektronisch 90 km/h (345AS) ■ Cruise-control (345EA) ■ Krukashuis-ontluchting open (44VCC) ■ Koelmiddelpomp (47VAX) ■ Internationaal toelatingsdocument (COC) (542DA) ■ Geluidsnorm 80 dB (92/97 EG) (542FC) ■ Geluidswaarde voldoet aan ECE51.03 fase 2 (542KY)
Inlaat en uitlaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luchtaanzuiging omhoog gericht met droogluchtfilter (201AS) ■ Geluidsdemper staand op chassis rechts (206EP) ■ Uitlaatbocht voor uitlaat omhoog (206TA)
Versnellingsbak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transmissiesoftware voor terreininzet (TipMatic Profi OF-FROAD Performance) (021HG) ■ ZF 12TX2610 OD versnellingsbak MAN TipMatic® TX (022QL)
PTO	

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Krachtafnemer aan de vliegwielzijde met 6-gats flens (100D) f=1,27 870 Nm continue belasting - 1000 Nm kortdurende belasting (120MC) 	
Vooras voorveren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vooras VOK-07/VOK-07 doorgezet (025NA) ■ Voorveer 7,5 t parabool (026AV) ■ Stabilisator voor vooras (363AA) ■ Stabilisator op 2e vooras (363AE) 	
Achteras achterveren	<ul style="list-style-type: none"> ■ Achterveer 10,5 t parabool (028NA) ■ Aanbouw tandem (028PA) ■ HYD-1160/HY-1133 hypoïd achterassen (034NP) ■ Sperdifferentieel in achteras (037AC) ■ Achterasontluchting omhoog (227AC) ■ Stabilisator op beide achterassen (362AH) 	
Overbrenging	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hypoïdeasoverbrenging $i = 4,11$ (035EV) 	
Velgen	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10-gats 9,00-22,5 ALCOA velgen mat op 1e VA TL (Alu) (038GY) ■ 10-gats 9,00-22,5 ALCOA velgen mat op 2e VA TL (Alu) (038JY) ■ 10-gats 9,00-22,5 ALCOA mat op 1e AA TL (Alu) (038PY) ■ 10-gats 9,00-22,5 ALCOA mat op 2e AA TL (Alu) (038RY) ■ Zonder reservewiel (038XT) ■ Zonder reservewielhouder (245XX) ■ Recytyre 12 banden (BE689) 	
Banden		
Vooras	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 * WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL 156/150 K 81#R0000742 wahlweise Stuuras S+T 	
2e vooras	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2 * WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL 156/150 K 81#R0000742 wahlweise Stuuras S+T 	
Achteras	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise Aandrijf-as S+ T 	
2e Achteras	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K 81#R0000744 wahlweise Aandrijf-as S+ T 	

Kernmerk

	Rendementsklasse brandstof (A-G)	Gripklassse op nat wegdek (A-G)	Rolgeluid	Rolgeluids- klasse (1-3)
Vooras	D	C	73 dB	
2e vooras	D	C	73 dB	
Achteras	E	C	76 dB	
2e Achteras	E	C	76 dB	
Reservewiel				

Brandstoftanks

- 300l brandstoftank rechts met 35l AdBlue (023JB)
- Brandstoftank-aanbouw (03KAA)
- 1 afsluitbare tankdop met ontluuchting en snelsluiting (303AX)
- AdBlue-tankdop afsluitbaar 1 stuk (303CC)

Besturing

- Besturing links (001AA)
- Stuurwiel in hoogte en hoek verstelbaar (030EE)
- Stuurslot met startonderbreking (256AF)
- Noodstuurpomp (256EA)
- Multifunctioneel stuurwiel voor C, M of DK (dubbele) cabine (257LM)

Chassis

- Wielbasis 1795+3205+1400 mm (005UL)
- Achteroverbouw 1250 mm (006FU)
- Achterbumper achter rond (230AH)
- Zijdelingse afscherming (230FC)
- **Zonder onderrijbeveiliging voor** (230XW)
- Stalenbumper 3-delig (233EM)
- Traverse voor AHW koppeling (236AF)
- Schetsplaten (bevestigingshulp voor opbouw) (490AP)

Aanhangwagen en opleggerkoppelingen

- ROCKINGER SK5 Afsleepkoppeling (234AX)

Remmen	■ MAN BrakeMatic (elektronisch geregeld remsysteem)	(032AB)
	■ MAN EasyStart voor TipMatic	(045CA)
	■ ABS (antiblokkeersysteem)	(258HA)
	■ Schijfremmen op vooras	(259CA)
	■ Schijfremmen op achteras	(259CB)
	■ Aluminium luchtketels	(262EF)
	■ Zonder remaansluiting aan chassiseinde	(262XX)
	■ Verwarmde luchtdroger	(370CR)
Cabine exterieur	■ 'M' cabine 2240 mm breed, 1880 mm lang	(050NN)
	■ Zonder opbergkast(en)	(052XA)
	■ Frontklep van binnenuit te ontgrendelen	(05NAE)
	■ Reinigingsset voorruit	(150MC)
	■ Bouwopstap met extra loopvlak boven spatbord (chauffeurszijde)	(272AT)
	■ Instapverlichting voor chauffeur en bijrijder	(272FA)
	■ Luchtgeveerde cabineophanging op M cabine	(283FM)
	■ Centrale deurvergrendeling	(321EC)
	■ Voorruit getint gelaagd glas	(380AC)
	■ Getinte portierramen	(380CA)
	■ Cabineachterwand met 2 ramen getint midden en rechts	(381AS)
	■ Zijraam getint achter B-zuil	(385AT)
	■ Zonder schuifdak	(386XA)
	■ Zonneklep voorruit	(388AK)
	■ Handgreep aan cabinedak buiten voor chauffeur	(389CA)
	■ Verwarmde trottoir spiegel rechts, elektrisch verstelbaar	(392AR)
	■ EU-Frontspiegel bijrijderzijde	(392CL)
	■ Achteruitkijk- en groothoekspiegel verwarmd en elektrisch verstelbaar	(392CY)
	■ Spiegelarmen voor 2500-2600 mm opbouwbreedte	(392HA)
	■ Sproeiveelvermindering	(404AP)
Cabine interieur	■ Stoelbekleding in comfortkwaliteit	(058BC)
	■ Comfortstoel bestuurder, met luchtvering, lendensteun, schouderaanpassing en verwarming	(058NR)
	■ GRAMMER bijrijdersstoel statisch verstelbaar in langsrichting en verstelbare rugleuning	(059NA)
	■ Portierbekleding afwasbaar	(080AE)
	■ Aluminiuminleg in Dashboard	(150WR)

	■ Airco AC R134A CFK-vrij handbediend	(153KA)
	■ Zonder cabine isolatie NORDIC (tegen kou) voor M, L en LX cabine	(159XS)
	■ Fijnstof- en pollenfilter	(201FA)
	■ Armleuning chauffeursstoel	(276AC)
	■ Leeslamp voor chauffeur	(319AR)
	■ Zonder gordijnen rondom	(381YX)
	■ Indicatie voor veiligheidsgordel chauffeur	(384CD)
	■ Portierruiten links en rechts elektrisch bedienbaar	(387AF)
	■ Handbediende zonnerollo voorruit	(388AH)
	■ Zonnerollo aan chauffeursportier	(388CC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'B'-zuil)	(389AC)
	■ Handgreep links en rechts (aan de 'A'-zuil)	(389AD)
	■ Aflegbak achter chauffeurs- en bijrijdersstoel	(390CR)
	■ Bekerhouder in dashboard	(390CT)
	■ 1 uitschuifbare lade in middendeel dashboard	(390CU)
	■ Interieur Urban Concrete	(434DB)
	■ Kunststof-vloerbekleding op motorkap	(538AE)
Instrumentarium	■ Instrumentenbord km/h 'Highline-kleur'	(02AAG)
	■ Digitale smart tachograaf DSRC; merk MAN	(042ER)
	■ Tachograaf ijken	(142AF)
	■ MAN Tronic (Boardcomputer)	(325AA)
	■ Taal 1 'Nederlands' voor dashboard-display	(325EK)
	■ Taal 2 'Frans' voor dashboard-display	(325FE)
	■ Weergave van bedrijfsgegevens in instrumentenpaneel	(339FP)
	■ Akoestische waarschuwing voor ingeschakelde achteruit (uitschakelbaar)	(343CK)
	■ Turbodrukmeter	(346CA)
Verlichting	■ Lichtbundelregeling	(309AA)
	■ Werklamp op cabinedak links	(310AW)
	■ Extra mistlampen en verstralers met bermlamp	(310CN)
	■ Halogeen-dubbele koplampen H7 voor rechts verkeer	(310EE)
	■ LED-dagrijlicht (ECE R87 conform)	(310HQ)
	■ Beschermingsrooster voor koplampen, grofmazig en fijnmazig	(311AS)
	■ Positielichten LED	(318AI)
	■ Zijmarkeringslichten	(318AK)

Radio en communicatiesystemen	■ 2 LED zwaailampen op cabine links en rechts	(352DX)
	■ Zwaailampen geel	(352WS)
	■ Connectivity-Board-Module (RIO Box)	(350IW)
	■ Videofunctie via USB/SD-interface	(350JE)
	■ Radio MAN Media Truck Advanced 12V met 7" display en navigatievoorbereiding	(350NP)
	■ Navigatie-SD Europa totaal	(350OR)
	■ Handsfree functie 'Comfort' voor 2 mobiele telefoons; MFL- en Bluetooth	(350TQ)
	■ MAN CameraView - voorbereiding achteruitkijkcamera en camera 2	(351MF)
Elektrisch systeem	■ USB/AUX-aansluiting in dashboard	(351US)
	■ Tweetoons claxon elektrisch	(324AC)
	■ 12V 2-polige en 24V 2-polige stekkerdoos in cabine	(326FZ)
	■ Zonder 12/24V stekkerdoos aan chassiseinde	(326XY)
	■ Hoofdstroomschakelaar mechanisch	(327AF)
	■ Accu's 12V 180AH 2 Stück	(329AM)
	■ Accubak tot 175 Ah	(329ER)
	■ Onderhoudstip voor accu's: 'onderhoudsvrij'	(329HC)
	■ 28V 120A3360W dynamo LongLife Eco	(331CY)
■ Rokerspakket	(434CH)	
Speciale voertuigen	■ ADR bekabeling	(280AC)
	■ ADR pakkettype AT	(280BA)
Overige	■ Instructieboekje Nederlands	(194AE)
	■ Extra instructieboekje Frans	(194EC)
	■ Luchtaansluiting voor extra afnemers	(278AA)
	■ Antivries tot -37 graden	(373AE)
	■ 1 brandblusser Belgisch 3 kg	(394ED)
	■ Spatlappen voor	(400AH)
	■ Zonder Kunststof spatscherm op achteras	(401CW)
	■ Kunststof spatscherm voor 2e vooras (3-delig)	(401EL)
	■ Verbandset los	(405AC)
	■ Gevarendriehoek los	(405AK)
	■ Zonder waarschuwinglamp	(405CK)

	■ Zonder krik	(407XX)
	■ 2 wielkeggen	(411AF)
	■ Wielboutafdekking voor	(417AC)
Landspecifiek	■ Parameterset voor betonmixer (toerentalinstelling voor PTO)	(119EM)
	■ Uitvoering voor rechtsverkeer	(600AC)
Gewichtsvarianten en overig	■ Aandrijf(sen) voor standaard lastprofiel	(029GA)
	■ Null-Serie-Voertuigen	(284OS)
	■ Toelating als N3G-Fahrzeug (GG > 12t)	(542NG)
	■ Hoogte boven cabine onbelast tot 4000 mm	(798LF)
Transport	■ Transport naar België / Transport vers Belgique	(BE663)
Kleuren		
Chassis	■ 9011 GRAFIETZWART RAL 9011	W
Velgen	■ 0008 ALUMINIUM	N
Cabine	■ 9016 VERKEERSWIT RAL 9016	N

Deze prijsberekening omvat volgende prestaties:

■ Voertuig leveren bij Automix	ZLS01
--------------------------------	-------