
TGE 3.180 Fourgon Empattement: 4490 mm Moteur: 2,0 l 130 kW Boîte de vitesses: B.V. automatique à 8 rapports

Moteur

UYCB8B

TGE 3.180
Power: 130 kW
Consommation en cycle mixte: 8,0 l/100km
Émissions de CO₂ comb.: 209 g/km
Cycle urbain: 8,6 l/100km
Cycle extra urbain: 7,7 l/100km

B4B4

Blanc Candy

GA

Garnitures de siège en tissu
Grey Mesh-Man Black/Noir Titane- Palladium/Gris Perle

Optional extras

7N4	Bac vide-poches dans le pavillon
KA1	Caméra de recul Rear View
ZK2	Climatiseur Climatronic
3CS	Cloison, avec revêtement
1D1	Dispositif d'attelage, rigide (y compris système de stabilisation de remorque)
VV8	Essieu avant, renforcé
ZNS	MAN Media Van Paket Business Navigation avec haut-parleurs @ l'avant
ZMK	Pack Confort Plus
ZML	Pack Lumière et visibilité
Q70	Pneus 235/65 R16 C 115/113R
1Z2	Premier remplissage en carburant de 15 l
8IT	Projecteurs à LED avec feux de jour à LED
QV3	Réception de radio numérique (DAB+)
8T8	Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec limiteur de vitesse et fonction de freinage
ZR8	Roue de secours avec pneu normal, acier ainsi qu'outillage de bord et cric
1BJ	Suspension/amortissement, renforcés
9X0	Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière, ainsi que protection latérale à capteurs
6K3	Système de freinage d'urgence (pour régulateur de distance ACC jusqu'à 160 km/h)

Équipement de série

Testlasche\Konfiguration

1AS	ABS et ESP avec bouton
4UC	Airbag pour le conducteur
8GV	Alternateur 180 A
7AA	Antidémarrage électronique
UG1	Assistant de démarrage en côte
KJ1	Assistant de vent latéral
C26	Autorisation de circulation, supplément
3SS	Banquette double pour passagers avant à droite, avec vide-poches, dans la 1re rangée de sièges
JOB	Batterie 520 A (92 Ah)
NY2	Batterie à capacité augmentée
IS2	Borne plate électrique et calculateur de fonction 1 avec programmation carrossier-transformateur
G1F	Boîte automatique 8 vitesses
4Z1	Boîte à gants Remplacé par: Boîte à gants avec volet fermant à clé, éclairée
1PA	Boulons de roue sans fonction antivol
1NP	Cache de passage de roue central avec logo en chrome
6KA	Calandre, en Noir avec baguette chromée
A80	Catégorie 19
0JB	Catégorie de poids de l'essieu avant plage de poids 2
3QC	Ceintures de sécurité 3 points autom. avec réglage hauteur des ceint. avant et rétract. de ceint. élev. pr conduct.
5V3	Charnières pour portes battantes
9AC	Chauffage dans la cabine, régulation électronique Remplacé par: Climatiseur Climatronic dans la cabine
AV1	Circulation à droite
3CF	Cloison Remplacé par: Cloison, avec revêtement
8QJ	2 clés pliantes de radiocommande
ER1	Code de région "ECE" pour radio
USA	Combiné d'instruments, affichage en km/h
9CW	Concept de lampes intérieures à LED dans le compartiment passagers/de charge
EU1	Deux prises 12 V dans la cabine (dans le tableau de bord) Remplacé par: Quatre prises 12 V dans la cabine (trois dans le tableau de bord, une dans l'armature de siège gauche)
1TD	Différenciation des classes de véhicules -7CO-
7L6	Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie de freinage

MAN TGE Fourgon

7U0	Démarrage du moteur standard
0VE	Documentation de bord en flamand/français
0E2	Empattement long 4 490 mm
B02	Essais d'homologation pour la Belgique
0N1	Essieu arrière standard
VV0	Essieu avant (charge de 1 800 kg) Remplacé par: Essieu avant, renforcé
QL7	Fenêtres latérales à l'avant et à l'arrière et lunette arrière en verre athermique
8K1	Feux de jour Remplacé par: Feux de jour av. allumage (automatique) des projecteurs, fonction Leaving Home et fonction Coming Home manuelle
8F1	Feux de repérage latéraux
8N4	Fonctionnement intermittent des essuie-glace Remplacé par: Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière et de pluie
K4A	Fourgon
1LA	Freins à disque à l'avant, 16"
5D1	Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz
N0V	Garnitures de siège en tissu
8RD	2 haut-parleurs (large spectre) Remplacé par: 4 haut-parleurs: 2 haut-parleurs d'aigus, 2 haut-parleurs de graves
5EV	Homologation comme camion avec une homologation N1 (jusqu'à un poids total autorisé en charge de 3,5 t inclus)
07H	Homologation comme 3,5 t
VI4	Indicateur de maintenance 50 000 km ou 2 ans
9S5	Indicateur multifonction "Plus"
41W	4 jantes en acier 6,5J x 16 avec charge de 1 050 kg, en Argent
B0A	Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
1G8	Kit de crevaison: compresseur 12 V et produit de colmatage des pneus Remplacé par: Roue de secours (jante en acier) avec pneu normal
UH0	Levier de frein à main, standard
0Z8	MAN, caractéristiques spécifiques à la marque/aux classes
5K0	Mesures de protection pour le transport sans film de protection des surfaces
3W6	Mesures d'insonorisation de l'intérieur Premium
2A0	Mode transport activé
0NB	Monogrammes pour type, tonnage et ch
TK1	Moteur diesel 4 cyl. 2,0 l moteur 03N.C
DJ8	Moteur turbodiesel 4 cyl. 2,0 l/130 kW (4 soupapes) BIT, Common Rail Moteur de base: TK1/TK4
4BH	Norme d'émission, Euro 6 CI
1F3	1 oeillet de remorquage à l'avant

MAN TGE Fourgon

6B1	Oeillets d'arrimage pour fixation de la charge
1S3	Outillage de bord Remplace; par: Outillage de bord et cric
1HZ	Panneaux sans groupe de pays
4GF	Pare-brise en verre feuilleté athermique
2JF	Pare-chocs avant en Gris avec cache peint dans la teinte du véhicule
6DA	Pare-soleil, 2 rabattables et pivotants latéralement
FOA	Pas de véhicule spécial, version standard
8Z5	Pays non chauds
4P0	Plancher dans le compartiment de charge
5AC	Plancher en caoutchouc dans la cabine
1EV	Plaque signalétique spéciale CE pour véhicules utilitaires
VG0	Pneus d'été
Q68	Pneus 205/75 R16 C 113/111, à résistance au roulement optimisée Remplace; par: Pneus 235/65 R16 C 115/113R
V0A	Pneus sans détermination de marque des pneus
IM1	Poids d'essieu avant version 1 Remplace; par: Poids d'essieu avant version 2
0WQ	Poids total autorisé en charge 3 500 kg
6X3	Poignée de maintien sur la cloison du compartiment passagers/de charge
7C3	Poignées d'accès sur les montants arrière
5R2	Porte coulissante, à droite, dans le compartiment passagers/de charge
3RD	Portes battantes sans baies de fenêtre
0D1	Portes de cabine
IG2	Position de poids à vide 2 Remplace; par: Position de poids à vide 3
1Z0	Premier remplissage en carburant de 7 l Remplace; par: Premier remplissage en carburant de 15 l
8ID	Projecteurs doubles halogène Remplace; par: Projecteurs à LED avec feux de jour à LED
1D7	Préparation pour dispositif d'attelage (y compris système de stabilisation de remorque) Remplace; par: Dispositif d'attelage, rigide (y compris système de stabilisation de remorque)
8YZ	Préparation pour radio Remplace; par: MAN Media Van Business
0M0	Réservoir de carburant 75 l
5RB	Rétroviseur extérieur à droite, convexe, avec clignotant à LED intégré et zone grand angle
5SB	Rétroviseur extérieur à gauche, convexe, avec clignotant à LED intégré et zone grand angle
6XN	Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement
6D0	Sans accoudoirs, ext. à gauche et ext. à droite, sur toutes les rangées de sièges existantes dans le comp. pass.

MAN TGE Fourgon

7K0	Sans affichage du contrôle de la pression des pneus
9HA	Sans affichage supplémentaire de dysfonctionnement
4X0	Sans airbags latéraux
3JA	Sans aérateur de toit dans le compartiment passagers/de charge
7Y0	Sans assistant de maintien de voie Lane Assist et sans assistant de changement de voie Side Assist
1UA	Sans augmentation ou réduction du poids total autorisé en charge
IL0	Sans avertisseur acoustique pour marche arrière engagée
6Y0	Sans avertisseur de dépassement de vitesse
7N0	Sans bac vide-poches dans le pavillon Remplacé; par: Bac vide-poches dans le pavillon
4JA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge, à l'arrière à droite
4FA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge, à l'arrière à gauche
4EA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge, à l'avant à droite
4DA	Sans baie de fenêtre latérale dans le compartiment de charge, à l'avant à gauche
3S0	Sans barres de toit/galerie porte-bagages
1Y0	Sans blocage de différentiel
2Y0	Sans cadre de protection
2NA	Sans cale(s) de roue
KA0	Sans caméra de recul Remplacé; par: Caméra de recul Rear View
7QA	Sans CD/DVD/carte SD pour le système de navigation
7E0	Sans chauffage d'appoint
4A0	Sans chauffage de siège
9M0	Sans chauffage stationnaire à air/ chauffage d'appoint à eau
9N0	Sans éclairage du marchepied Remplacé; par: Éclairage du marchepied
9H0	Sans clignotants de toit
QH0	Sans commande vocale Remplacé; par: Avec commande vocale
9BA	Sans commutateur principal de batterie
2AA	Sans compresseur de climatisation/sans préparation
EW0	Sans contrat de maintenance
OR0	Sans dispositif d'entraînement des organes auxiliaires de la boîte de vitesses
EM0	Sans détecteur de fatigue
OYZ	Sans détermination de la catégorie de poids pour l'essieu arrière
8FA	Sans 2e batterie

MAN TGE Fourgon

6AA	Sans 2e échangeur de chaleur et sans 2e évaporateur
2D0	Sans EfficientLine
EA0	Sans extension de garantie
6A0	Sans extincteur
4HA	Sans fenêtre arrière
6N0	Sans garde-boue
9LA	Sans gyrophare
UFO	Sans interface électrique Remplacé par: Externe, USB type C uniquement prise(s) de transfert de données
9W0	Sans interface pour téléphone mobile Remplacé par: Interface pour téléphone mobile
8X0	Sans lave-projecteurs
7H0	Sans limitation de la vitesse de pointe
US0	Sans maintien de régime
QT5	Sans marchepied à l'arrière
GEO	Sans mesures spéciales
GF0	Sans mesures spéciales
9WC	Sans multimédia dans le véhicule Remplacé par: Wired & Wireless App-Connect
6WA	Sans ouverture de fenêtre latérale dans le compartiment de charge, au centre à droite
6VA	Sans ouverture de fenêtre latérale dans le compartiment de charge, au centre à gauche
QJ0	Sans pack Chrome Remplacé par: Pack Chrome
QE0	Sans pack Vide-poches/compartiment de rangement Remplacé par: Pack Vide-poches 2: galerie de toit avec 2 emplacements 1 DIN et lampe de lecture
2WA	Sans pneus hiver supplémentaires
5Q0	Sans porte coulissante à gauche, dans le compartiment passagers/de charge (paroi latérale fermée)
7B0	Sans prises - dans le compartiment passagers/de charge
8WA	Sans projecteurs antibrouillard Remplacé par: Projecteurs antibrouillard y compris feux de braquage
8HA	Sans préparation pour un 2e alternateur
6L0	Sans rails en C dans le compartiment de charge
QV0	Sans réception radio numérique (DAB+) et sans réception TV Remplacé par: Réception de radio numérique (DAB+)
QR8	Sans reconnaissance des panneaux de signalisation
5BA	Sans rev. plancher dans comp. passag./ charge, avec revêtement pour mécanisme fermeture sur hayon/portes battantes
5CA	Sans revêtement intérieur de toit
5DA	Sans revêtement intérieur latéral dans le compartiment passagers/de charge

MAN TGE Fourgon

8T0	Sans régulateur de vitesse Remplacé; par: Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec limiteur de vitesse et fonction de freinage
8G0	Sans régulation des feux de route Light Assist Remplacé; par: Régulation des feux de route Light Assist
5S0	Sans ridelle de chargement
4L3	Sans rétroviseur intérieur de sécurité
4H0	Sans sécurité-enfants dans le compartiment passagers
ELO	Sans services en ligne Remplacé; par: MAN Connect (services d'appels/applis InVehicle/ système de navigation en fonction des terminaux), avec OCU "high"
3UA	Sans sièges, dans la 2e rangée de sièges
3VA	Sans sièges, dans la 3e rangée de sièges
3WA	Sans sièges, dans la 4e rangée de sièges
7X0	Sans système d'aide au stationnement Remplacé; par: Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière, ainsi que protection latérale à capteurs
NZ0	Sans système d'appel d'urgence Remplacé; par: Module 3 boutons
7Q0	Sans système de navigation Remplacé; par: Système de navigation standard avec pack Média et Internet
9NA	Sans tachygraphe
3TE	Siège "Confort" à gauche, dans la 1re rangée de sièges Remplacé; par: Siège suspendu "ergoActive" à gauche, dans la 1re rangée de sièges
2HA	Silencieux
1BA	Suspension/amortissement, standard Remplacé; par: Suspension/amortissement, renforcés
0F3	Système d'alimentation en diesel
6K2	Système de freinage d'urgence Remplacé; par: Système de freinage d'urgence (pour régulateur de distance ACC jusqu'à 160 km/h)
4N0	Tableau de bord
9Z0	Tension de service 12 V
3R2	Toit surélevé, peinture extérieure dans la teinte du véhicule
1X0	Traction avant
1T9	Trousse de secours, triangle de présignalisation et gilet rétro-réfléchissant
4I2	Verrouillage centralisé avec radiocommande et commande intérieure
9JC	Version fumeurs: prise 12 V avec allume-cigare, cendriers et 4 porte-gobelets dans le tableau de bord
3M2	Version véhicule utilitaire léger avec jusqu'à 3 places
L0L	Véhicule à direction à gauche
9P1	Vibreur et témoin d'alerte pour ceinture du conducteur non attachée
1MM	Volant

MAN TGE Fourgon

Remplace par: Volant multifonction en cuir (3 branches), chauffant

0Y1

Zones climatiques standard

Caractéristiques techniques

Moteur

Carburant	Diesel
Nombre de cylindres	4; in Reihe
Cylindrée	1.968
Puissance au régime	130,00 kW au 3.600 1/min 1/min
Couple max.	410 Nm / 1500-2000 1/min
Oxydes d'azote (NOx) (carburant I)	50,30 mg/km
Oxydes d'azote (NOx) (carburant II)	mg/kg

Kilométrages

Vitesse maximale	165 km/h
------------------	----------

Poids

Poids total autorisé	3.500 kg
Poids à vide avec chauffeur	2471 kg
Poids total roulant autorisé	6.000 kg
Charge sur essieu autorisée à l'avant	2.100 kg
Charge sur essieu autorisée à l'arrière	2.100 kg
Charge remorquée freinée autorisée à 12 %	3.000 kg
Charge remorquée freinée autorisée à 8 %	kg
Charge remorquée sans freins autorisée	750 kg
Charge du toit	150 kg
Charge d'appui	120 kg

Cotes du véhicule

Longueur	6.836 mm
Largeur sans rétroviseur extérieur	mm
Hauteur	mm
Empattement	mm

Efficiency

Marque	MAN
Type	TGE 3.180 Kasten 2.0 FWD Radstand: mm
Puissance	130,00 kW

MBV.dyn:

WLTP.RELEVANZ	J
---------------	---

MAN TGE Fourgon

GEWICHT VORDERACHSE KG	01470
GEWICHT HINTERACHSE KG	00926
GEWICHT GESAMT KG	02471
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02235
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02850
LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000
VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0000
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0000
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0000
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0000
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01470
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00926

Calcul de la charge utile

Hauteur maximale autorisée	0 kg
Poids à vide avec le conducteur	2471 kg
Charge utile	-2471 kg

MAN TGE Fourgon

HIDE

Urbaines	8,6 l/100km
Routières	7,7 l/100km
Mixtes	8,0 l/100km
Emissions CO ₂	209 g/km

Consommation et émissions WLTP *

Consommation (basse)	11,4 l/100km
Consommation (moyenne)	9,5 l/100km
Consommation (haute)	9,0 l/100km
Consommation (très haute)	11,2 l/100km
Consommation (mixte)	10,2 l/100km
Emissions de CO ₂ (mixte)	268 g/km

MAN code:

MOFK2C58